



PROYECTOR LED PROLUX IP66 PEG 70W

Información del producto

Proyector exterior IP66 led de 70 watios de potencia con alta luminosidad. El driver de corriente constante preserva la vida útil del led y va instalado dentro del porta equipos. Disipador de alta eficiencia diseñado para que la temperatura sea la adecuada al funcionamiento del led.

Disponible en color GRIS. ■■■

Tono de luz 6.500K.

Referencia

0129020068

PROYECTOR LED PEG 70W 6.500K

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	85-265V AC.
Frecuencia:	50-60Hz (230V AC).
Consumo:	70W.
Factor potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	6.650 Lm (6.500K).
Eficiencia lumínica:	95 lm/w (6.500K).
CRI:	Ra>80
Ángulo de apertura:	120°.
Tipo de LED:	SMD.
Vida útil:	50.000 horas (Chips de Led) ; 30.000 horas (Driver).
Ciclo de encendidos:	100.000.
PCB:	Placa de circuito impreso en aluminio.
Driver:	Externo, grado de protección IP66. Reemplazable.
Disipador de calor:	Aluminio 6063-T5.

Dimensiones

Largo:	288 mm
Ancho:	288 mm
Alto:	85 mm

Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 6059-2-1:19898
EN 6059-2-6:11994+A1:1997
EN 62031:2008



LED

