

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Luminarias LED floodlight



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto para proyectores con lámparas halógenas
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Areas de construcción

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Luz muy homogénea

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Rendimiento lumínico: hasta 100 lm/W
- Ángulo de haz: 100°
- Tipo de protección: IP65



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)
Potencia nominal	100,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia λ	>0,90


Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	10000 lm
Tono de luz (denominación)	Cool White
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Eficacia luminosa	100 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 5 sdc _m

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	100,00 °
---------------------	----------

Dimensiones y peso



Largo	243,0 mm
Ancho	253,0 mm
Alto	93,0 mm

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Housing color	Black
Color del producto	Black

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

Duración de vida

Duración L70 @ 25 °C	50000 h
Duración L80 @ 25 °C	40000 h
Duración L90 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de encendidos	30000

Datos adicionales del producto

Ubicación de montaje	Wall / Floor
-----------------------------	--------------



Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Cable, 3-pole
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP65
Normas	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Clase protección IK (resistencia golpes)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

Distribución de la luz



LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Embalaje de envío 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	4077.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.